

令和4年度 公共事業

# 工 事 設 計 書

三 股 町

課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	課 員
着 工 完 成 期 日	自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日			摘 要	積算体系年月 令和3年12月
工 事 番 号	第 号				単価期適用年月 令和4年5月 - A
幹 線 名 等 路 線 名 等					歩掛期適用年番号 令和3年05号 - A
施 工 位 置	三股町 五本松地区				
工 事 名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事				
工 事 費	金 円也				
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・舗装工 t=5.0cm A=2026.0㎡</li><li>・区画線工 実線 15cm L=606.0m</li><li>・区画線工 破線 15cm L=25.0m</li><li>・区画線工 実線 45cm L=4.2m</li><li>・区画線工 矢印・記号・文字 15cm L=25.0m</li></ul>				



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

# 単価抜き積算書

(当初)

三股町















事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	舗装工		式		1.000	式 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	103.000	m			S単 8号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	2,026.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5kn以下	101.000	m <sup>3</sup>			S単 6号
SS2123	中間処分材(アスファルト破砕片)	101.000	m <sup>3</sup>			S単 11号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, なし	2,026.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mmアスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート PK-3, なし, 再生密粒度ア コ(13)	2,026.000	m <sup>2</sup>			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
000002	区画線設置		式		1.000	式 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし	606.000	m			S単 2号
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 15cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし	25.000	m			S単 3号
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし	4.200	m			S単 4号
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪 補正なし	25.000	m			S単 5号
S02115	交通誘導警備員B	24.000	人			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分I 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 15cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分I 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 破線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cmなし, 昼間施工, 豪雪補正なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分I 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 45cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13) 未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし		m		1.000 m	当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置) 3) 仕様(区画線設置) 4) 幅(区画線設置) 5) 時間的制約(区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無(区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 昼間施工 豪雪補正なし -				制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) D区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	当たり算出
						冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0

事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グラニト PK-3, なし, 再生密粒度アスコ(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50.000mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グラニト PK-3 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 11号 ***					
SS2123	中間処分料(アスファルト破砕片) 中間処分料(アスファルト破砕片)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出	
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 地区資材単価のコード					
JQ005	中間処分料(アスファルト破砕片) アスファルト破砕片	1.000	m <sup>3</sup>			算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合 計					
	単 価		m <sup>3</sup>			

事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込( 舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5k㎡以下		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) D区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込( 舗装版厚15cm以下) 無し 3.5k㎡以下				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディゼ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
F08012	バックホウ[加-型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
M6461	コンクリートカッター[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37203	コンクリートカッター用ブレード 径560mm		枚			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			

事業名	
工事名	令和4年度 庁舎南側駐車場舗装整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し、なし					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
M3016	モックレグ[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M4082	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[低騒・排対型(～2011年規制)] 質量 8～20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 パト給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m <sup>2</sup> 超, 50mmアスファルト混合物I(2.35t/m <sup>3</sup> ), グライコト PK-3, なし, 再生密粒度アスコ(13)					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 平均幅員	3.0m <sup>2</sup> 超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50.000mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物I(2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4) 瀝青材料種類	グライコト PK-3				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
F04505	アスファルトフィニッシュ[非イ型・低騒・排対型(～2014年規制)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04201	ロードローラ[マカダム・排対型(～2次)] 質量10 t 締固め幅2.1m		日			
F04104	タイヤローラ[低騒・排対型(～2011年規制)] 質量13 t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品 ) 浸透用 PK - 3		ton			
P34029	軽油 パト給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			